VOCE DI CAPITOLATO

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX®

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTE PRESTAZIONI, PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE, SIA IN AMBIENTI INTERNI CHE ESTERNI, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO

NORMA	**UNI EN 12004**
CLASSE	**C2 TE**

Fornitura e posa in opera di adesivo cementizio ad alte prestazioni per piastrelle ceramiche tipo: cotto, bicottura, monocottura e gres porcellanato, per interno ed esterno, sia a parete che a pavimento, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, mediante applicazione con spatola dentata.

Grazie alla sua ottima flessibilità è idoneo ad incollare piastrelle di medio formato su pavimenti riscaldanti.

Adesivo premiscelato in polvere, composto da cemento portland, sabbie silicee e specifici aditivi atti a migliorare la lavorabilità, la flessibilità, l'adesione al supporto e a prolungare il tempo aperto, di granulometria massima 0,5 mm. (tipo ADEKOLL AS20 SUPER FLEX della Cugini S.p.A).

L'adesivo va applicato su supporto cementizio anche poco assorbente, stabile, senza crepe, privo di parti friabili e incoerenti, polvere, vernici, pitture, sostanze grasse… e se ci sono dislivelli portarli planari con una rasatura, in spessori max. di 8 mm.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 12004 con la classificazione **C2 TE**, deve avere una massa volumica 1400 kg/m³, tempo aperto 30 min, tempo di registrazione ca. 40 min, tempo di vita impasto 5 h, tempo di pedonabilità 24-36 h, messa in esercizio 14 gg.

CONSUMO	ca. 2,5-5 kg/m² in base a formato piastrella e planarità supporto
ACQUA DI IMPASTO	ca. 31-34%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it