VOCE DI CAPITOLATO

ADEKOLL AS100 ECO®

ADESIVO CEMENTIZIO AD ELEVATE PRESTAZIONI, DEFORMABILE, PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE DI DIVERSO TIPO E FORMATO, SIA IN AMBIENTI INTERNI CHE ESTERNI, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO

NORMA	**UNI EN 12004**
CLASSE	**C2 TE S1**

Fornitura e posa in opera di adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di diverso tipo: cotto, bicottura, monocottura gres porcellanato… e diverso formato per interno ed esterno, sia a parete che a pavimento, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, mediante applicazione con spatola dentata.

Grazie alla sua ottima flessibilità è idoneo ad incollare piastrelle su pavimenti riscaldanti, nell'incollaggio di piastrelle in piscine e vasche e pavimenti soggetti a sollecitazioni, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni.

Adesivo premiscelato in polvere, composto da cemento portland, bio-pozzolana che migliora la prestazione in ambienti aggressivi e umidi, sabbie silicee e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità, la flessibilità, l'adesione al supporto e a prolungare il tempo aperto, di granulometria massima 0,5 mm. (tipo ADEKOLL AS100 ECO della Cugini S.p.A – Prodotto CAM).

L'adesivo va applicato su supporto cementizio anche poco assorbente, stabile, senza crepe, privo di parti friabili e incoerenti, polvere, vernici, pitture, sostanze grasse… e se ci sono dislivelli portarli planari con una rasatura, in spessori max. di 8 mm.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 12004 con la classificazione **C2 TE S1**, deve avere una massa volumica 1400 kg/m³, tempo aperto 30 min, tempo di registrazione ca. 40 min, tempo di vita impasto 8 h, tempo di pedonabilità 24-36 h, messa in esercizio 14 gg.

CONSUMO	ca. 2,5-5 kg/m² in base a formato piastrella e planarità supporto
ACQUA DI IMPASTO	ca. 30-33%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it